



1. INDICAÇÃO

O **SHAMPCAR LM-400 VOLK** é um produto solúvel em água. Destinado para a limpeza de superfícies metálicas e esmaltadas, deixando-as brilhantes. Podendo ser usada em lataria de automóveis e qualquer superfície pintada.

2. INSTRUÇÕES DE USO

Diluir 1 litro do produto em no máximo 40 litros de água. Diminuir ou aumentar a diluição de acordo com a sujidade da superfície a ser limpa.

Somente após a superfície estar molhada aplique a solução já diluída com pulverizador e, em seguida, enxágue com jato forte de água. Nunca deixe o produto secar sobre a superfície.

3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. **Primeiros socorros:** Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rotulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rotulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Recomendações de Segurança (EPIs): Utilize luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental impermeável.

4. ARMAZENAMENTO

- Conservar a embalagem bem fechada após o uso e em local seco e arejado;
- Não expor diretamente a luz solar;



- Não reutilizar este frasco para outros fins;
- Mantenha o produto em sua embalagem original.

5. COMPOSIÇÃO

Ácido alquil benzeno sulfônico linear, conservante, corante, dietanolamina de ácido de graxo, espessante, fragrância, lauril éter sulfato de sódio e neutralizante e veículo.

6. GARANTIA

A qualidade dos produtos da SAUBER QUÍMICA é incondicionalmente garantida para a satisfação dos seus clientes. Nossos representantes estão aptos a lhe fornecer todas as informações e assistência técnica.

7. VALIDADE

Válido por 24 meses após data de fabricação.

8. APRESENTAÇÃO

Embalagem: Frasco de 5 L

Peso do frasco: 154 g

Peso do frasco com produto: 5,358 kg

Frasco de 1 L

Peso do frasco: 84 g

Peso do frasco com produto: 1,160 kg